



Radial insert ball bearings with eccentric locking collar

Spherical outer ring

X-life



GRAE...XL-NPP-B



RAE...XL-NPP-B, RALE...XL-NPP-B

Dimension table (continued) - Dimensions in mm

Designation ¹⁾	Mass m ≈ kg	Dimensions							
		d	D _{sp}	C	C ₂	B	S	d ₁	d ₂
GE30-XL-KLL-B	0,39	30	62	18	20,6	36,5	18,3	40,2	—
E30-XL-KRR-B	0,39	30	62	18	20,7	36,5	18,3	40,2	—
GE30-XL-KRR-B	0,39	30	62	18	20,7	36,5	18,3	40,2	—
GE30-XL-KRR-B-FA101	0,38	30	62	18	20,7	36,5	18,3	40,2	—
GE30-XL-KRR-B-FA164	0,39	30	62	18	20,7	36,5	18,3	40,2	—
GE30-XL-KTT-B	0,38	30	62	18	20,7	36,5	18,3	40,2	—
GNE30-XL-KRR-B	0,63	30	72	20	24	36,6	17,5	44	—
GE30-XL-KRR-B-2C	0,41	30	62	18	27,2	36,5	18,3	40,2	—
GRAE30-XL-NPP-B	0,32	30	62	18	—	23,8	9	—	37,4
RAE30-XL-NPP-B	0,32	30	62	18	—	23,8	9	—	37,4
RALE30-XL-NPP-B	0,18	30	55	13	—	18,5	6,5	—	35,7
E35-XL-KRR-B	0,59	35	72	19	22,5	37,7	18,8	46,8	—
GE35-XL-KRR-B	0,59	35	72	19	22,5	37,7	18,8	46,8	—
GE35-XL-KRR-B-FA164	0,61	35	72	19	22,5	37,7	18,8	46,8	—
GE35-XL-KTT-B	0,59	35	72	19	22,5	37,7	18,8	46,8	—
GNE35-XL-KRR-B	0,74	35	80	22	25	38,1	18,3	48	—
GE35-XL-KLL-B	0,6	35	72	19	25,4	37,7	18,8	46,8	—
GE35-XL-KRR-B-2C	0,63	35	72	19	29,2	37,7	18,8	46,8	—
GRAE35-XL-NPP-B	0,52	35	72	19	—	25,4	9,5	—	44,6
RAE35-XL-NPP-B	0,52	35	72	19	—	25,4	9,5	—	44,6

¹⁾ Permissible speeds of radial insert ball bearings: see page 148.

²⁾ Factor f_0 for determining equivalent bearing load, see table, page 40.