



Radial insert ball bearings with eccentric locking collar

Spherical outer ring

X-life



GRAE..XL-NPP-B



GE..XL-KRR-B, GNE..XL-KRR-B

Dimension table (continued) - Dimensions in mm

Designation ¹⁾	Mass m ≈ kg	Dimensions							
		d	D _{sp}	C	C ₂	B	S	d ₁	d ₂
GE55-XL-KRR-B	1,37	55	100	25	29	55,5	27,8	69,8	—
GE55-XL-KTT-B	1,37	55	100	25	29	55,5	27,8	69,8	—
GRAE55-XL-NPP-B	1,06	55	100	25	—	32,5	12	—	66
GE60-XL-KRR-B	1,8	60	110	24	29	61,9	31	76,5	—
GE60-XL-KRR-B-FA101	1,8	60	110	24	29	61,9	31	76,5	—
GE60-XL-KRR-B-FA164	1,8	60	110	24	29	61,9	31	76,5	—
GE60-XL-KTT-B	1,8	60	110	24	29	61,9	31	76,5	—
GNE60-XL-KRR-B	2,97	60	130	33	37,2	52	23	79,4	—
GRAE60-XL-NPP-B	1,4	60	110	24	—	37,1	13,5	—	72
GE65-214-XL-KRR-B ³⁾	2,71	65	125	28	32	48,5	21,5	85,2	—
GE65-214-XL-KRR-B-FA164 ³⁾	2,71	65	125	28	32	48,5	21,5	85,2	—
GE65-214-XL-KTT-B ³⁾	2,71	65	125	28	32	48,5	21,5	85,2	—
GE70-XL-KRR-B	2,15	70	125	28	32	48,5	21,5	85,2	—
GE70-XL-KRR-B-FA101	2,15	70	125	28	32	48,5	21,5	85,2	—
GE70-XL-KRR-B-FA164	2,15	70	125	28	32	48,5	21,5	85,2	—
GE70-XL-KTT-B	2,15	70	125	28	32	48,5	21,5	85,2	—
GNE70-XL-KRR-B	3,81	70	150	37	41	58	26	92,2	—
GE75-XL-KRR-B	2,14	75	130	28	30,5	49,5	21,5	90	—
GE75-XL-KRR-B-FA101	2,14	75	130	28	30,5	49,5	21,5	90	—
GE75-XL-KTT-B	2,14	75	130	28	30,5	49,5	21,5	90	—
GE80-XL-KRR-B	2,79	80	140	30	38	53,2	23,4	97	—
GE80-XL-KRR-B-AH01-FA164	2,95	80	140	30	38	53,2	23,4	97	—
GE80-XL-KTT-B	2,79	80	140	30	38	53,2	23,4	97	—
GNE80-XL-KRR-B ⁴⁾	7,1	80	170	41	51	73	34	109	—
GE90-XL-KRR-B ⁴⁾	3,56	90	160	32	35	52	23	109,4	—
GE90-XL-KRR-B-FA164 ⁴⁾	3,68	90	160	32	35	52	23	109,4	—
GNE90-XL-KRR-B ⁴⁾	8,07	90	190	45	52,6	77,5	35,5	122,2	—
GE100-XL-KRR-B ⁴⁾	5	100	180	36	39	57,5	25,5	122,2	—
GNE100-XL-KRR-B ⁴⁾	11,41	100	215	49	59,4	86	39,5	137,1	—
GE120-XL-KRR-B ⁴⁾	7,49	120	215	40	45	63,5	28,5	146,4	—

¹⁾ Permissible speeds of radial insert ball bearings: see page 148.

²⁾ Factor f_0 for determining equivalent bearing load, see table, page 40.

³⁾ Alternative ball set 6214.

⁴⁾ Lubrication groove in outer ring.