



Radial insert ball bearings with eccentric locking collar

Spherical outer ring

X-life



GRAE...XL-NPP-B



RAE...XL-NPP-B, RALE...XL-NPP-B

Dimension table · Dimensions in mm

Designation ¹⁾	Mass m ≈ kg	Dimensions							
		d	D _{sp}	C	C ₂	B	S	d ₁	d ₂
GRAE12-XL-NPP-B	0,13	12	40	12	—	19	6,5	—	23
RAE12-XL-NPP-B	0,13	12	40	12	—	19	6,5	—	23
GRAE15-XL-NPP-B	0,11	15	40	12	—	19	6,5	—	23
RAE15-XL-NPP-B	0,12	15	40	12	—	19	6,5	—	23
GE17-XL-KRR-B	0,12	17	40	12	16,6	27,8	13,9	23,9	—
GRAE17-XL-NPP-B	0,12	17	40	12	—	19	6,5	—	23
RAE17-XL-NPP-B	0,1	17	40	12	—	19	6,5	—	23
GE20-XL-KLL-B	0,2	20	47	14	16,6	34,1	17,1	27,6	—
GE20-XL-KRR-B	0,19	20	47	14	16,6	34,1	17,1	27,6	—
GE20-XL-KRR-B-FA164	0,2	20	47	14	16,6	34,1	17,1	27,6	—
GE20-XL-KTT-B	0,19	20	47	14	16,6	34,1	17,1	27,6	—
GRAE20-XL-NPP-B	0,16	20	47	14	—	21,4	7,5	—	26,9
RAE20-XL-NPP-B	0,16	20	47	14	—	21,4	7,5	—	26,9
RALE20-XL-NPP-B	0,1	20	42	12	—	16,7	6	—	25,4
E25-XL-KRR-B	0,24	25	52	15	16,7	34,9	17,5	33,8	—
GE25-XL-KRR-B	0,25	25	52	15	16,7	34,9	17,5	33,8	—
GE25-XL-KRR-B-FA101	0,24	25	52	15	16,7	34,9	17,5	33,8	—
GE25-XL-KRR-B-FA164	0,25	25	52	15	16,7	34,9	17,5	33,8	—
GE25-XL-KLL-B	0,25	25	52	15	20,2	34,9	17,5	33,8	—
GE25-XL-KTT-B	0,24	25	52	15	20,2	34,9	17,5	33,8	—
GE25-XL-KRR-B-2C	0,26	25	52	15	24,6	34,9	17,5	33,8	—
GRAE25-XL-NPP-B	0,19	25	52	15	—	21,4	7,5	—	30,5
RAE25-XL-NPP-B	0,19	25	52	15	—	21,4	7,5	—	30,5
RALE25-XL-NPP-B	0,12	25	47	12	—	17,5	6	—	30

¹⁾ Permissible speeds of radial insert ball bearings: see page 148.

²⁾ Factor f_0 for determining equivalent bearing load, see table, page 40.